



1454

MKM Kruszywa Sp. z o.o.
Ul. Krzywa 13B
34-400 Nowy Targ

24

EN 13043:2002 , EN 13043:2002/AC:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych, nawierzchni dróg, lotnisk oraz innych przeznaczonych do ruchu

Zasadnicze charakterystyki	Wymagania	Właściwości użytkowe
Kształt wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa Uziarnienie Kształt kruszywa grubego Gęstość ziarn	8/16 $G_{A90/10}$ FI_{15} $2,67(\pm 0,2)Mg/m^3$
Powierzchnie przekruszone i łamane	Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym	$C_{100/0}$
Odporność na rozdrabnianie /kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA_{50}
Odporność na ścieranie	Odporność na ścieranie kruszywa grubego	M_{DE35}
Trwałość a zamarzanie odmarzanie	Mrozoodporność	F_2
Nr Deklaracji Właściwości Użytkowych		Nr 8/16/13043/2024
Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu		8/16/MKM/13043/Nowa Biała

Informacja dodatkowa: nr certyfikatu ZKP 1454-CPR-0142