



1454

MKM Kruszywa Sp. z o.o.
Ul. Krzywa 13B
34-400 Nowy Targ

24

EN 13242:2002+A1:2007

**Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym**

Podstawowe właściwości	Wymagania	Właściwości użytkowe
Kształt wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa Uziarnienie Kształt kruszywa grubego Gęstość ziarn	0/16 G_{A85} F_{120} $2,67(\pm 0,2) \text{ Mg/m}^3$
Zanieczyszczenie	Zawartość pyłów Jakość pyłów	f_5 SE40
Procent ziarn przekruszonych	Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych	$C_{NR/70}$
Odporność na rozdrabnianie /kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA_{50}
Nasiąkliwość /podciąganie	Nasiąkliwość	≤ 5
Odporność na ścieranie	Odporność na ścieranie kruszyw grubych	M_{DE35}
Trwałość a zamarzanie odmarzanie	Mrozoodporność	F_5
Nr Deklaracji Właściwości Użytkowych		Nr 0/16/13242/2024
Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu		0-16/MKM/13242/Nowa Biała

Informacja dodatkowa: nr certyfikatu ZKP 1454-CPR-0142