



1454

MKM Kruszywa Sp. z o.o.
Ul. Krzywa 13B
34-400 Nowy Targ

24

EN 13242:2002+A1:2007

**Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym**

Podstawowe właściwości	Wymagania	Właściwości użytkowe
Kształt wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa Uziarnienie Kształt kruszywa grubego Gęstość ziarn	0/31,5 G _{A85} F _{L20} 2,67(±0,2) Mg/m ³
Zanieczyszczenie	Zawartość pyłów Jakość pyłów	f ₅ SE50
Procent ziarn przekruszonych	Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych	C90/3
Odporność na rozdrabnianie /kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA ₃₅
Nasiąkliwość /podciąganie	Nasiąkliwość	≤2
Odporność na ścieranie	Odporność na ścieranie kruszyw grubych	M _{DE} 40
Trwałość a zamarzanie odmarzanie	Mrozoodporność	F ₄
Nr Deklaracji Właściwości Użytkowych	Nr 0/31,5/13242/2024	
Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu	0-31,5/MKM/13242/Nowa Biała	

Informacja dodatkowa: nr certyfikatu ZKP 1454-CPR-0142